

® HEIZOEL SA-0,5%

Industrieprodukt



Vorbemerkung

analog DIN 51603-5

Produkteigenschaften und Liefertoleranzen

Parameter	Einheit	Bereich		Prüfverfahren
		min.	max.	
Dichte allgemein	kg/m ³	anzugeben		DIN 51757
Flammpunkt PM	°C	80		DIN EN ISO 2719
Viskosität 100 °C kinematisch	mm ² /s		50	DIN EN ISO 3104
Pourpoint	°C	*		DIN ISO 3016
Koksrückstand	M.-%		17	DIN EN ISO 10370
Schwefelgehalt RFA	M.-%		0,5	DIN EN ISO 8754
Wassergehalt	M.-%		0,5	DIN ISO 3733
Sedimentgehalt	M.-%		0,5	DIN ISO 3735
Heizwert	MJ/kg	39,5		DIN 51603-3
Oxidasche bei 775°C	M.-%		0,069	DIN EN ISO 6245

Bemerkung

* ist bei über 40 °C vom Lieferer anzugeben

Revision: 1-05/2009

TOTAL Bitumen Deutschland GmbH • Industriegebiet Süd • 25541 Brunsbüttel

Fon: +49 (0)4852 888-177 • Fax : +49 (0)4852 888-300 • Email: infobitumen@total.de • Internet: www.total-bitumen.de